



Pasión por la Seguridad

FICHA DEL PRODUCTO ANTIPARRAS GH3000

ESPECIFICACIONES

Grosor del lente: 2.2 mm
PD: 68 mm
Base del lente: curvatura de 4.25
Peso: 68 gr
Tamaño vertical del lente: 76 mm
Tamaño diagonal del lente: 150 mm
Puente: 42 mm
Longitud total: 80 mm
Ancho total: (bisagra a bisagra) 180 mm
Punto más cercano entre lentes: N/A, Monocular
Punto más cercano entre las patillas: N/A, correa
Longitud de la correa: 520mm



COMPONENTES	MATERIALES	CARACTERISTICAS
Lentes	Policarbonato	Monocular
Cuerpo	PVC	Cuerpo de calce flexible con dos ventilaciones indirectas.
Ventilaciones	Nylon	Integradas al marco
Pieza para la nariz	PVC	Universal, integrada al marco
Banda para la cabeza	Elástico	Elástico ajustable dispuesto en las ventilaciones

OPCIONES DE LENTES Y MARCOS

Colores de marcos:	Transparentes y grises
Opciones de lentes:	Transparentes, Grises, IR2, IR3, IR5

CARACTERISTICAS ESPECIALES

- * La mejor protección contra entrada de salpicaduras de químicos y líquidos.
- * Lentes de policarbonato.
- * Contornos faciales flexibles y puente universal para un calce más cómodo.
- * Resistencia a impactos de partículas voladoras.
- * Antiparras de estructura suave con dos ventilaciones laterales.
- * La ventilación indirecta permite la circulación de aire mientras protege contra salpicaduras y polvo.
- * Calza cómodamente sobre la mayoría de los anteojos recetados.

Cumple con: Estándares ANSI Z87.1-2003 & CE EN166



Atención al Cliente
Pasión por la Seguridad

4727-4600 (int. 109 / 110)

ventas.argentina@msanet.com

Compañía MSA de Argentina S.A.

Avenida Gral. Belgrano 2470 – (B1611DVQ) Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina / Tel: 4727-4600 - Fax: 4727-4500