



# CV1026EA

## CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta elastizada, para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo  
· Sistema NFC de trazabilidad



#### Compatibilidad

· Compatible con todo tipo de arneses

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas

### Protección contra



Caídas



# CV1026EA

## CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta elastizada, para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipo                        | Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada                                                                                                                                                                                                                                            |
| Composición del soporte principal     | Acero, Poliéster                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Largo (m)                             | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Color                                 | Negro-Naranja                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conector (lado usuario)               | Mosquetón de acero con abertura de 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conector (lado estructura)            | 2 mosquetones de acero con abertura de 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de envase                        | Caja de 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Situaciones de trabajo anticaídas     | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |
| Longitud (ft)                         | 4.9213                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# CV1026EA

## ELEMENTO DE AMARRE ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta elastizada, para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso.

### Información logística

| Referencia  | Color         | Tamaño | Descripción | EAN 13        | Código caja |  |  | Peso   |  |  |  |
|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WXECV1026EA | Negro-Naranja | 1,50 m | CV1026EA    | 7798408750452 | 0           | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 8.4 kg | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 17.0 cm                                                                             |



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja