

# CrunchOil®

## ABSORBENTES DE HIDROCARBUROS



### NEGOCIOS GLOBALES S.A.

9 de julio 1189, 1° piso, Of. 9

Mendoza - Argentina

Tel: + 54 261 4230482

Cel: +54 9 261 6177455

[absorbentes@crunchoil.com](mailto:absorbentes@crunchoil.com)

[www.crunchoil.com](http://www.crunchoil.com)

Vigencia Enero 2022



GESTION  
DE LA CALIDAD

RI: 9000-10134



IRAM-ISO 9001:2015

Alcance: Fabricación y venta de absorbentes a base de fibra orgánica.  
Fraccionamiento y venta de paños de polipropileno.

# KIT ÁREA LIMPIA PARA HIDROCARBUROS



El KIT ÁREA LIMPIA está compuesto por uno o dos contenedores plásticos, de 120 litros cada uno, identificados de acuerdo a los contenidos de los mismos.

## APLICACIONES

Específicamente diseñado para el control de emergencias derivadas de fugas o derrames que permite una rápida intervención o, también para ser usado como elemento preventivo en instalaciones operativas, áreas de almacenamiento de combustibles, lubricentros, estaciones de servicio, etc.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Apariencia física: fibra color azul verdoso.
- Peso específico: 0,20 - 0,22
- Humedad: 5,5%
- Residuo por ignición: 4% cenizas.
- Materiales inertes: 0,5%
- PH: 7 (neutro)
- Punto de inflamación: 280 - 290°C
- Capacidad de absorción: 5 a 8 veces su propio peso (dependiendo de las características de la sustancia absorbida).

## VENTAJAS

- Gran capacidad de absorción o rendimiento.
- Altamente hidrofóbica (repele el agua).
- Ignífuga, solo se carboniza a partir de los 280°C. no genera llama.
- Debido a su capacidad de encapsulamiento, no lixivia, evitando la contaminación indirecta.
- 100% biodegradable y natural.
- Producto ecológico y amigable con el medio ambiente.
- Limpia en seco sin la necesidad de utilizar agua.
- No tóxico en su presentación original (fibras no contaminadas).
- Fácil uso y aplicación, elevada velocidad de absorción.
- No tiene fecha de vencimiento, pero se recomienda usar preferentemente en el plazo de 3 años desde su envasado.

## LIMITACIONES

En presencia de ácidos o alcalis fuertes, si bien mantiene su capacidad de absorción, debe retirarse rápidamente ya que puede ser agredido químicamente al ser un material orgánico. Es necesario realizar una prueba de compatibilidad para su uso, consulte listado de sustancias ya ensayadas.

## PRESENTACIÓN

| Código | Producto          | Contenido                                                                                                                                                        | Peso |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 110496 | Kit Área Limpia 1 | <b>Contenedor amarillo:</b> 18kg Loose Fiber, 2 socks, bolsas de residuos, precintos.<br><b>Contenedor rojo:</b> sólo para disposición del material contaminado. | 42kg |
|        | Kit Área Limpia 2 | <b>Contenedor rojo:</b> 1 Bolsa Loose Fiber x12 kg, 2 socks, 20 paños absorbentes 25x25cm (120gr), bolsas de residuos, precintos.                                | 22kg |

# KIT ÁREA LIMPIA PARA HIDROCARBUROS

|                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SALUD</b>                                                                                  | 0 |
| <b>INFLAMABLE</b>                                                                             | 0 |
| <b>PELIGRO FISICO</b>                                                                         | 0 |
| PROTECCION PERSONAL:<br>Gafas de seguridad<br>Guantes<br>Delantal<br>Respirador contra polvos | F |

- Tipo de riesgo causado por la exposición accidental al material (health, Salud): 0 (los valores van de 0 a 4)
- Inflamabilidad: 0 (los valores van de 0 a 4)
- Peligro físico asociado con el material, reactividad (Physical hazard): 0 (los valores van de 0 a 4)
- Elementos de protección personal: CATEGORÍA F (gafas de seguridad, guantes, mameluco y respirador contra polvos)

**Clasificación HMSI  
NFPA 74**



**ROMBO DE SEGURIDAD**

Una vez contaminada, la fibra puede ser enviada a disposición final por medio de incineración, o a rellenos sanitarios en función a la legislación vigente en cada sitio.

**DISPOSICIÓN  
FINAL**

