

Ficha Técnica

3M™ OTG 3700 Sobrelente de seguridad

Descripción

El modelo de sobrelente 3M™ SecureFit™ de la Serie 3700 está diseñado para brindar protección ocular al usuario y a los anteojos de prescripción. Las patillas con tecnología de difusión de presión de 3M permiten que el sobrelente de seguridad se mantenga en posición durante toda la jornada de trabajo.

Características claves

- Patillas ajustables de graduación vertical en 5 posiciones para favorecer el ajuste del lente
- Filtran el 99.9% de la radiación ultravioleta
- Diseño de protección sobre el lente
- Peso aprox: 43 g.
- Almohadilla nasal suave

Materiales

- Lente: policarbonato
- Marco: policarbonato
- Puente nasal (duro): policarbonato
- Puente nasal (suave): elastómero termoplástico (TPE)
- Patillas: xylex
- Bisagra de patillas: tornillo de acero inoxidable (arriba)
- Trinquete: poliamida
- Protector de ceja (duro): policarbonato
- Protector de ceja (suave): elastómero termoplástico (TPE)

Limitaciones de uso

- No apto contra impactos severos como explosiones, fragmentos de las ruedas de amolar o de ruedas abrasivas
- No sugerido para ambientes con presencia de gases y/o vapores
- No sugerido contra salpicaduras de líquidos, químicos o en ambientes con presencia de neblina y/o polvo fino
- No sugerido para actividades deportivas o juegos de combate simulado
- No protege contra rayos láser., No apto para observar la luz directa proveniente del sol o eclipses. No apto para proteger contra radiación no especificada en este documento
- Un protector ocular frente a impactos de partículas a gran velocidad que se lleve sobre anteojos de prescripción puede transmitir el impacto, creando de esa forma un riesgo para el usuario



3M™ SecureFit™ 3700



Patillas con variación de angulación vertical para mejor ajuste con el rostro y favorecer compatibilidad con otros elementos de protección personal

Estándares

- ANSI Z87.1
- CSA Z94.3
- EN 166

El IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Marca IRAM de Conformidad con el Documento Normativo EN 166, dando cumplimiento a la Resolución de la ex S.I.C. y M. (ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería) N°896/99 y la autorización para el uso de la Marca de Seguridad establecida en la Resolución S.I.C. y M. N°799/99.



Modelo disponible*



3M™ SecureFit™ SF3701AS-BLU
Antirayadura - Claro

*Dependiendo del país

Limpieza y mantenimiento

Limpiar a fondo todas las superficies con una solución de jabón suave y agua tibia o fría, enjuague con agua. Secar con un paño o tejido suave. No utilice solventes en estos lentes de protección.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en el empaque original, siempre en condiciones secas y limpias, entre temperaturas de 10 °C y 30 °C, fuera del alcance de alguna radiación (luz solar, IR, UV, etc.) y alejado de ambientes abrasivos.

Importante

Antes de usar, el usuario debe leer y comprender las instrucciones de usuario provistas como parte del empaque del producto.

ADVERTENCIA

El equipo de protección visual y facial ayuda a proveer protección limitada para ojos y rostro. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de Usuario del producto. Seguir las regulaciones locales vigentes. El mal uso puede provocar lesiones o enfermedades. Para un correcto uso, consultar con su supervisor, las Instrucciones de Usuario, o contactarse con 3M.

Personal Safety Division

3M LatAm
www.3m.com/saludocupacional

Los productos de 3M PSD son para uso ocupacional exclusivamente.

Para más información técnica:

Contactarse al correo:
latampsdtechnicalsupport@mmm.com



© 3M 2023.