



HA34KRD

ARNESES ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Arnés de 4 puntos de conexión, en cinta de aramida para trabajos en altas temperaturas. Hebillas y conexiones con recubrimiento dieléctrico. Ex WXEHA12132KRD.



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Sistema NFC de trazabilidad
- Pasadores plásticos para retención de la cinta sobrante una vez ajustado el arnés

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Servicios públicos

Certificaciones y normas

Protección contra



Calor



Caídas



Eléctrico



HA34KRD

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión, en cinta de aramida para trabajos en altas temperaturas. Hebillas y conexiones con recubrimiento dieléctrico. Ex WXEHA12132KRD.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas dieléctrico
Composición del soporte principal	Acero, Plástico, Aramida
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Verde-Rojo
Talla	XL, M/L
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Esternón	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



HA34KRD

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Arnés de 4 puntos de conexión, en cinta de aramida para trabajos en altas temperaturas. Hebillas y conexiones con recubrimiento dieléctrico. Ex WXEHA12132KRD.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEHA34KRD	Verde-Rojo	M/L	HA34KRD	7798408751572	0	5	1	11.88 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEHA34KRDXL	Verde-Rojo	XL	HA34KRD	7798408755570	0	5	1	12.08 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja