



MINIBLOC AN102

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil en cinta de poliéster, ligero y compacto para trayectos cortos

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía
- Transporte

Certificaciones y normas



CATEGORÍA III

EN360

RFU 11.062
150 KG



UL-AR EN360

UL-AR EN360: 150 KG

AR 1983

Protección contra



Caídas



MINIBLOC AN102

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil en cinta de poliéster, ligero y compacto para trayectos cortos

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Anticaídas retráctil en cinta
Composición del soporte principal	Plástico, Poliéster
Largo máximo (m)	2,5
Ancho de la cinta (mm)	46
Longitud ARA (m)	2,5
Longitud ARA (inch)	98.4253
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón a rosca, acero, abertura 18 mm
Peso (kg) (kg)	1,1
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)
Utilización del carrete	Vertical



MINIBLOC AN102

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Anticaídas retráctil en cinta de poliéster, ligero y compacto para trayectos cortos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
AN102	Naranja	2,50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja